

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

**xerox**™



L'imprimante Xerox® VersaLink® B620 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	
<b>Vitesse<sup>1</sup></b>	<b>Noir et blanc</b> : jusqu'à 65/61 ppm Letter/A4 <b>Vitesse d'impression recto verso</b> : 39/37 ipm Letter/A4
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 300 000 pages
<b>Processeur/Mémoire/disque dur</b>	Quadricœur, mémoire système 1,2 GHz/2 Go/eMMC 32 Go/ <b>En option</b> : disque dur de 500 Go ou plus
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, NFC ; <b>En option</b> : Wi-Fi®/Wi-Fi® Direct avec adaptateur réseau sans fil Xerox®
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Impression	
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Temps de sortie de la première impression (jusqu'à)</b>	4,0 secondes en noir et blanc
<b>PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
<b>Prêt pour l'impression universelle</b>	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour accéder à l'interface utilisateur des propriétés d'impression Xerox.
<b>Connectivité mobile</b>	<b>En option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour détection AirPrint
<b>Impression mobile</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; <b>En option</b> : Application pour l'environnement de travail Xerox® (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
<b>Applications mobiles et galerie d'applications Xerox</b>	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.fr/ecm">xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), Solutions Xerox® pour environnements de travail ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ).

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud)
<b>Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)</b>	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® azure.
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique crypté, vérification du micrologiciel, intégration LogRhythm SIEM, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification des messages de hachage SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, Certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), authentification locale (base de données interne), accès utilisateur, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), démarrage sécurisé, AES 256 bits, FIPS 140-3, cryptage au niveau du travail via HTTPS et pilotes, courriel signé, certification Critères communs®, impression sécurisée cryptée, écrasement immédiat de l'image pour les disques durs en option <sup>7</sup>
<b>Fonctions en option</b>	Kits de lecteurs de cartes Xerox® (disque dur de 500 Go+, AES 256 bits, FIPS 140-3) avec écrasement d'image multi-passes <sup>7</sup> , gestion d'impression et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite ; en savoir plus sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion de l'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Fonctionnalité de comptabilisation standard Xerox® (impression, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>



**L'écran tactile intuitif de 5 pouces, semblable à celui d'une tablette**, vous permet de personnaliser votre expérience pour faire davantage en moins de clics. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la galerie d'applications Xerox.

**Le départ manuel de 100 feuilles** prend en charge les formats papier de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

**Le magasin de 550 feuilles** prend en charge les formats papier de 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm / 3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po.



### ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

#### Magasin 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 2 300 feuilles.



#### Magasin 2 100 feuilles

Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option pour une capacité encore plus élevée. Peut être combiné avec deux magasins de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)



### ACCESSOIRES EN OPTION

**L'adaptateur réseau sans fil** permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



**La base à roulettes** permet de déplacer facilement les appareils au sol.



**Support d'imprimante**


**Disque dur de 500 Go ou plus**

**Kit lecteur de cartes**



### APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

L'appli Xerox Easy Assist offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique. En savoir plus sur [www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist).



# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Caractéristiques du périphérique			
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien		
<b>Accessoires</b>			
<b>En option</b>	Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit de polices Unicode		
<b>Alimentation électrique</b>			
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 11,6 A		
<b>Europe</b>	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 5,3 A		
<b>Consommation électrique</b>			
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	Recto : 789 W Recto verso : 551 W		
<b>Mode En attente</b>	20 watts		
<b>Mise hors tension automatique/mode veille</b>	1,6 watt		
<b>Préchauffage (depuis le démarrage)</b>	114 secondes minimum		
<b>Temps de sortie du mode Veille</b>	2,7 secondes minimum		
<b>Consommation d'énergie type</b>	0,90 kwh		
<b>Environnement d'utilisation</b>			
<b>Plage de températures requises</b>	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F		
<b>Humidité relative requise</b>	8 à 80 % HR		
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 7,2 B(A) max En attente : 3,2 B(A) max		
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 56 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins		
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec emballage</b> <span style="float: right;"><b>Sans emballage</b></span>		
<b>Configuration de base</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 550 mm/21,7 po                      Profondeur : 650 mm/25,6 po                      Hauteur : 565 mm/22,2 po                      Poids : 29,9 kg/65,8 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 428 mm/16,85 po                      Profondeur : 510 mm/20,1 po                      Hauteur : 445 mm/17,5 po                      Poids : 25,4 kg/56,0 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 550 mm/21,7 po Profondeur : 650 mm/25,6 po Hauteur : 565 mm/22,2 po Poids : 29,9 kg/65,8 lb	Largeur : 428 mm/16,85 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 445 mm/17,5 po Poids : 25,4 kg/56,0 lb
Largeur : 550 mm/21,7 po Profondeur : 650 mm/25,6 po Hauteur : 565 mm/22,2 po Poids : 29,9 kg/65,8 lb	Largeur : 428 mm/16,85 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 445 mm/17,5 po Poids : 25,4 kg/56,0 lb		
<b>Magasin de 550 feuilles</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 498 mm/19,6 po                      Profondeur : 598 mm/23,5 po                      Hauteur : 196 mm/7,7 po                      Poids : 8,2 kg/18,1 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 428 mm/16,9 po                      Profondeur : 510 mm/20,1 po                      Hauteur : 110 mm/4,3 po                      Poids : 6,2 kg/13,5 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 498 mm/19,6 po Profondeur : 598 mm/23,5 po Hauteur : 196 mm/7,7 po Poids : 8,2 kg/18,1 lb	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 110 mm/4,3 po Poids : 6,2 kg/13,5 lb
Largeur : 498 mm/19,6 po Profondeur : 598 mm/23,5 po Hauteur : 196 mm/7,7 po Poids : 8,2 kg/18,1 lb	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 110 mm/4,3 po Poids : 6,2 kg/13,5 lb		
<b>Magasin de 2 100 feuilles</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 543,49 mm/21,4 po                      Profondeur : 598 mm/23,5 po                      Hauteur : 479 mm/18,9 po                      Poids : 6,8 kg/20,4 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 428 mm/16,9 po                      Profondeur : 510 mm/20,1 po                      Hauteur : 350 mm/13,8 po                      Poids : 17,7 kg/39 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 543,49 mm/21,4 po Profondeur : 598 mm/23,5 po Hauteur : 479 mm/18,9 po Poids : 6,8 kg/20,4 lb	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 350 mm/13,8 po Poids : 17,7 kg/39 lb
Largeur : 543,49 mm/21,4 po Profondeur : 598 mm/23,5 po Hauteur : 479 mm/18,9 po Poids : 6,8 kg/20,4 lb	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 350 mm/13,8 po Poids : 17,7 kg/39 lb		
<b>Base à roulettes</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 864 mm/34,0 po                      Profondeur : 889 mm/35,0 po                      Hauteur : 229 mm/9,0 po                      Poids : 28,6 kg/63,1 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 521 mm/20,5 po                      Profondeur : 693 mm/27,3 po                      Hauteur : 126 mm/5,0 po                      Poids : 7,9 kg/17,4 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 864 mm/34,0 po Profondeur : 889 mm/35,0 po Hauteur : 229 mm/9,0 po Poids : 28,6 kg/63,1 lb	Largeur : 521 mm/20,5 po Profondeur : 693 mm/27,3 po Hauteur : 126 mm/5,0 po Poids : 7,9 kg/17,4 lb
Largeur : 864 mm/34,0 po Profondeur : 889 mm/35,0 po Hauteur : 229 mm/9,0 po Poids : 28,6 kg/63,1 lb	Largeur : 521 mm/20,5 po Profondeur : 693 mm/27,3 po Hauteur : 126 mm/5,0 po Poids : 7,9 kg/17,4 lb		
<b>Support d'imprimante</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 525 mm/20,7 po                      Profondeur : 565 mm/22,2 po                      Hauteur : 235 mm/9,2 po                      Poids : 17,1 kg/37,7 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 463 mm/18,2 po                      Profondeur : 510 mm/20 po                      Hauteur : 440 mm/17,3 po                      Poids : 14,8 kg/32,7 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb		
<b>Certifications du système/Conformité réglementaire</b>			
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Gestion du papier	
Départ manuel (standard)	
Capacité <sup>a</sup>	100 feuilles
Formats	<b>Formats personnalisés</b> : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 gsm/16 à 47 lb Bond
Types de supports	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasins 1 (Standard)	
Capacité <sup>a</sup>	550 feuilles
Formats	<b>Magasin 1</b> : Formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 gsm/16 à 47 lb Bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasins supplémentaires (en option)	
Capacité <sup>a</sup>	<b>Magasin 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles <b>Magasin de 2 100 feuilles</b> : Magasin de 2 100 feuilles en option. Peut être combiné avec jusqu'à deux magasins de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)
Formats	<b>Magasin de 550 feuilles</b> : 98 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po <b>Magasin de 2100 feuilles</b> : 210 x 148 mm à 216 x 356 mm/8,27 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 gsm/16 à 47 lb Bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique <sup>a</sup>	<b>Modèle de base</b> : 650 feuilles <b>Magasin 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 300 feuilles. <b>Magasin de 2 100 feuilles</b> : Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option afin d'obtenir une capacité totale de 2 750 feuilles. Peut être combiné avec jusqu'à deux magasins de 550 feuilles en option pour une capacité totale de 3 850 feuilles. (Nécessite une base à roulettes) <b>Sortie papier</b> : 550 feuilles

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Impression	
<b>Résolution</b> (maximum)	1 200 x 1 200 ppp
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde Mise en page des cahiers Sélection des couvertures Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (résolution (améliorée, élevée)) Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Disposition/Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Jeu d'échantillons Travail enregistré Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions de durabilité (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bandeaux et de l'identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Autorisations utilisateur
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression walk-up depuis le port USB de type A du panneau de commande Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<b>Remarque :</b> pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> et spécifiez votre périphérique. Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Fedora® Core Ubuntu® Windows Server 2022 (64 bits) macOS 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Réseaux Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Pilote Pull Print Xerox®</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Pharos® et autres.

## Sécurité

### Fonctions

- Journal d'audit
- Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)
- Configuration Watchdog (surveillance et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
  - 802.1x
  - Réinitialisation du mot de passe Admin
  - Journal d'audit
  - Mise à niveau logicielle automatique
  - Alertes par courrier électronique
  - FIPS 140
  - Mise en attente de tous les travaux
  - Écrasement immédiat des travaux<sup>7</sup>
  - Politiques d'installation
  - PII - Nom de connexion
  - Mots de passe PostScript
  - Activation des services à distance
  - Démarrage à distance (TWAIN)
  - Réimpression des travaux enregistrés
  - Écrasement programmé du disque dur<sup>7</sup>
  - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée
  - SIEM
  - SNMP
  - Délai de fonctionnement du système
  - USB (impression depuis USB)
  - Gestion des ports USB
  - Chiffrement des données utilisateur
- Authentification étendue
  - PDF signé numériquement (lors de l'authentification par smart card)
  - PDF crypté/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation de modèles de courrier électronique uniquement)
  - Chiffrement<sup>7</sup> de disque dur FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>7</sup>
  - Authentification locale (base de données interne)
  - Authentification réseau pour accéder à l'appareil et/ou aux services de l'appareil via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
  - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque<sup>7</sup>
  - Authentification par smart card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2 048 bits)/.NET
  - Données sécurisées
  - Impression protégée (code personnel jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
  - Autorisation par utilisateur et par service
  - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
  - Accès réseau sécurisé
  - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. restrictions de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante
- Masquage des noms des travaux d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port incluant les ports USB
- Intégration LogRhythm SIEM
- Intégration Splunk SIEM

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Administration système	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (adresse auto-attribuée)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, mDNS, Bonjour, syslog (pour SIEM)
<b>Appli Xerox Easy Assist</b>	L'appli Xerox Easy Assist offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist">www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist</a>
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Simplifie la découverte et l'installation du périphérique, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion du matériel.</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Gestionnaire de périphériques Xerox®</b>	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement d'administration système de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance et dépannage des périphériques</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, fonctionnalités de rétrofacturation et de facturation</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions de Xerox® sont disponibles par téléchargement. <a href="http://www.xerox.fr/fr-bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions sécurisées. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> <li>• Panneau de commande distant</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance du périphérique, Orchestrateur de parc
<b>Navigateurs</b>	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Assistance</b>	Installez les pilotes d'imprimante et l'assistance en ligne disponible via <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, ukrainien, croate
Services à distance	
<b>Relevés automatiques de compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>Workplace Cloud Direct</b>	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.



# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Comptabilisation			
Fonctionnalité Comptabilisation standard Xerox®			
Suivi	Utilisation de l'impression et du courrier électronique		
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)		
Fonctions	Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard		
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)			
	Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivi et reporting à l'échelle de l'entreprise de l'utilisation des appareils d'impression Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a> Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation		
Considérations d'installation			
Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation.	Dessus : 76 mm/3 po Arrière : 152 mm/6 po Gauche : 76 mm/3 po Droite : 76 mm/3 po Devant : 406 mm/16 po		
Contenu de la boîte			
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante VersaLink® B620 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation) Cartouche d'impression noire : Capacité de 10 000 pages <sup>5</sup>		
Consommables et accessoires Xerox®		Amérique du Nord et Europe*	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (10 000 pages) <sup>5</sup>		006R04668	S.O.
Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (25 000 pages) <sup>5</sup>		006R04669**	006R04672
Cartouche de toner noir Xerox authentique de très grande capacité, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (42 000 pages) <sup>5</sup>		006R04670	006R04673
Kit d'imagerie noir d'origine Xerox, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (150 000 pages) <sup>5</sup>		013R00699	013R00699
Accessoires en option			
Magasin 550 feuilles		097N02445	
Magasin de 2 100 feuilles		097N02446	
Disque dur de 500 Go ou plus		097N02443	
Adaptateur réseau sans fil		097N02444	
Support d'imprimante		097S05244	
Base à roulettes		097N02447	

\* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

\*\* Disponible en Amérique du Nord uniquement

\* Actuellement en cours d'évaluation

<sup>1</sup> Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

<sup>4</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 gsm/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>5</sup> Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>6</sup> Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11/A4 départ grand côté.

<sup>7</sup> Nécessite un disque dur de 500 Go ou plus.

<sup>8</sup> Certains pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance. Veuillez consulter la législation locale.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.<sup>8</sup>

Consultez la page [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux consignes ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Apple, AirPrint, Bonjour et iBeacon sont des marques d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Le mot-symbole Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces symboles par Xerox est sous licence. Mopria™ est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Une utilisation non autorisée est strictement interdite. Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/23 TSK-3741 BR39308 V625S-02FA